

かんたん固まるくんは2種類からお選びください

● かんたん固まるくん

スプレーで砂利、土が固まる。



● かんたん固まるくん スーパー

固まるくんより強度35%アップ!
歩行する箇所におすすめ



商品名	目安の固化面積 m ² ※1
300gお試し缶	0.6 ~ 1.2
1kg 缶	2 ~ 4
2kg 缶	4 ~ 8
4kg 缶	8 ~ 16
16kg 缶	32 ~ 64

※1.目安の固化面積 歩行可能～表面のみ固化
単品とセット(スプレー・ジョウゴ・手袋)があります。
商品の価格はホームページをご覧ください。

特長・用途

スプレーで砂利や土を簡単に固めます。

砂利の散乱を防ぎ、子供が石を投げるのを防止する事ができます。
落ち葉やゴミの掃除が簡単になり、雑草が減少します。
透水性なので水たまりができません。
猫の糞尿対策や、雨による土の流出防止にも効果的です。

使用場所

庭、玄関アプローチ、ガレージ、墓地、その他

固化時間

約 24 時間
(ご使用の季節、使用量により固化時間は異なります。)

耐用年数

約 5 年
(使用量、使用状況により異なります。)

ご使用方法

【使用前の確認】

- ・砂利や土がよく乾燥した状態で噴霧して下さい。
- ・砂利の粒度が1cm以上は容易に浸透します。砂・土・5mm以下の砂利・よく締まった路面の場合は浸透しにくいので多めに噴霧して下さい。

【使い方】

- ・液剤は薄めず原液のまま、ジョウゴを使ってスプレー容器に適量を入れます。
- ・固めたい砂利や土から5～10cm程度離してスプレーします。乾燥すれば完成です。

【固化の目安】

- ・液剤が砂利の3～4cmの深さまで浸透すれば歩行可能です。(注：車が乗ると車の重さで壊れる可能性があります。)
- ・1～2cmの浸透なら表面が固まり、掃き掃除が可能です。
- ・土は浸透しにくく強度が出ないため、猫の糞尿対策には砂利を敷いて固めるのが効果的です。

品名	溶剤含有イソシアネート基末端ウレタン樹脂
労働安全衛生法表示	酢酸エチル
消防法表示	危険物第四類 第一石油類 非水溶性液体
	危険等級II 火気厳禁
	指針番号 128 国連番号 1866

危険有害性情報

- ・引火性の高い液体および蒸気
- ・飲み込むと有害のおそれ
- ・皮膚に接触すると有害のおそれ
- ・吸入すると有毒
- ・重篤な皮膚の薬傷・目の損傷
- ・重篤な眼の損傷
- ・吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・呼吸器系の障害
- ・眠気およびめまいのおそれ
- ・長期または反復暴露による肺の障害

火気厳禁



詳しくは、取扱説明書の使用上の安全対策を必ずお読みください。

● ご注文・お問い合わせは



Comfort & Safety company

株式会社アーバンテック

〒701-0206 岡山市南区箕島2483-3
FAX 086-281-9600 Email info@urbantecco.com

TEL 086-281-9500

URL <http://www.urbantecco.com>



かんたん 固まるくん

砂利・土などの簡易固化用接着剤
スプレーして約24時間で固化
お庭の碎石や土を固めて散乱を防止
楽しい庭づくりやエクステリアの空間に

スプレーで
砂利、土が固まる!!



砂利・土などの簡易固化用接着剤

かんたん固まるくんって何?

お庭の砂利・土などの簡易舗装をDIYで施工したい。そんな要望から生まれた簡易固化用接着剤です。施工後は環境への影響もなく、安心してご使用いただけます。



どうやって使うの?



アイデア次第でさまざまな場所にご使用できます。

- 庭・玄関アプローチ
- ガレージの割溝
- 墓地
- 砂利の散乱防止
- 雑草の低減対策
- 猫の糞尿対策
- 子供のいたずら防止



かんたん固まるくんの特長

スプレーするだけの簡単作業 DIYには最適。



透水性なので、
表面に水が
たまりません

落ち葉等の掃除
が楽になります

碎石・砂利の
表面を固めて
散乱防止に

ご自分で施工可能です。スプレーで吹き付けるだけ。誰でも簡単に固まるくんをスプレーでかけると碎石や土の表面を固めることができます。通常24時間で乾きます。

面倒な砂利の掃除も簡単に



施工前

施工後

雑草が生えに
くくなります

固めた砂利は
歩行もOK

既存の樹脂
舗装の修繕に

砂利や土の表面を固化すると、ゴミや落ち葉の掃除が簡単になります。ガレージや通路の割溝にある砂利などを固めると、散乱防止にも役立ちます。


かんたん固まるくんの強度について

固まるくんは浸透の量によって強度が変化します。歩行可能な強度から、ほうきではけるくらいの強度までお好みに応じて施工することができます。

歩行
可能

人が歩けるくらいに施工する場合

かんたん固まる
くんを3~4cm
浸透させる



表面
固化

表面のみを施工する場合

かんたん固まる
くんを1~2cm
浸透させる



※かんたん固まるくんの施工箇所に自動車が乗り入ると重量で壊れる可能性があります。自動車が乗り入れる箇所には **ナチュラルコート** をご使用ください。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

どんな材料を固めることができるか?

固めたい材料(粒度)				
砂・土・5mm以下の砂利・よく締まった路面	砂利 1cm~3cm	砂利 3cm以上	軽石、瓦、レンガ等の多孔質素材	ウッドチップ
よく締まった土、粒の小さいものは浸透しにくく、表面は固化しますが、歩行には不向きです。	固まるくんの施工に適した素材です。	石と石との接点が少なく、歩行する場合は強度が不足する恐れがあります。	液剤が染み込みやすい多孔質の素材は液剤が多めに必要です。	液剤が多めに必要です。扁平なチップは浸透しにくく注意が必要です。

◎:最適 ○:適合 △:要注意